Roto
Das Dachfenster.

Designo Heat R8 Klapp-Schwingfenster

Meisterstück in Kunststoff mit Heizfunktion mit Standardmass

Die Vorteile im Überblick

- Innovative Heizlösung mit behaglicher Wärme bei geringer Heizvorlaufzeit
- Einfache Bedienung der Heizfunktion durch steckerfertigen Auslieferzustand und optional erhältliche Funklösung
- Bewährte Montagefreundlichkeit und Einbaugeschwindigkeit durch umfassende Vormontage ab Werk
- Hohe Energieeffizienz durch Dreifach-Isolierverglasung und eine spezielle Glasbeschichtung, die 97 % der Infrarotstahlung in den Raum reflektiert
- Förderfähig, da U_W-Wert ≤ 1,0 W/(m²K)

Technik & Details

	Kunststoff
Anwendungsbereich	Dachneigungen von 20° – 65°
Einsatzbereich	Nass- und Trockenräume
Material, Flügel und Rahmen	PVC-Multikammerprofil Weiss
Farbe, Flügel und Rahmen	Kunststoff Weiss
Verschlussmechanik	Unten liegende Einhandgriffbedienung, 4fach-Zentralverriegelung
Putzsicherung	Selbstarretierend
Lüftung	Spaltlüftung
Griff	Edelstahl-Optik
Öffnungswinkel	Ca. 45°
Dichtung	2 x Flügeldichtung
Verblechung	Aluminium (Anthrazit Metallic R703)
Maximale Glastemperatur	70 °C
Nennspannung	230 V
Reflexionsgrad Infrarotstrahlung	97 %
Verbrauch Heizmodus	Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und der Einsatzart als Zusatz- oder Vollheizung. Bitte wenden Sie sich zur Ermittlung der tatsächlichen Heizlast an einen Architekten oder Energieberater, wenn das Designo Heat als Vollheizung eingesetzt werden soll.

Funktionen

Höchste Behaglichkeit
durch moderne
Infrarot-Heizfunktion

Maximale Kopffreiheit
bei geöffnetem Dachfenster

Komfortable und sichere Pflege
durch selbstarretierende
Putzstellung

Technische Werte

Designo Heat R8 Klapp-Schwingfenster

Glasart	**3fach-Heat**
Variante	R8 9H K200
Wärmedämmwert des Elementes mit WD[1] (U_W-Wert nach DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 12567-2)	0,99
Schalldämm-Mass in dB (R_{WP}-Wert (C; C_{tr}) nach EN ISO 20140-3, EN ISO 717-1)	39 (-2;-5) dB
Schallschutzklasse (gemäss VDI-Richtlinie 2719)	3
Luftdurchlässigkeitsklasse (nach DIN EN 12207)	4
Wärmedämmwert der Scheibe$_1$ (U_g-Wert nach DIN EN 673)	0,80
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert in % nach DIN EN 410)	52
Lichttransmissionsgrad (TL-Wert in % nach DIN EN 410)	68
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten (nach DIN EN 12210)	B3
Widerstandsfähigkeit gegen Schnee (Dauerlasten)	ESG4/10/TVG3/10/VSG8
Brandverhalten (nach DIN EN 13501-1)	B,s3-d0
Schutz gegen Brand von aussen (nach DIN EN 13501-5)	Broof(t1)
Schlagregendichtheit (nach DIN EN 12208)	E 1200
Stossfestigkeitsklasse (nach DIN EN 13049)	5 – 950 mm
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen (nach DIN EN 14609: 2004)	350 N

[1] U-Werte nach Norm-Vorgabe in vertikaler Einbausituation gemessen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf Prüfergebnisse unabhängiger Institute. Detaillierte Informationen dazu können Sie bei uns anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

Masse

Designo Heat R8 Klapp-Schwingfenster

Dachfenster-Grösse	Blendrahmen-aussenmass (mm)	Dämmblo-ckaussenmass (mm)	Blendrahmen-lichtmass (mm)	Innenfutter-lichtmass (mm)	Flügelrahmen-aussenmass (mm)	Flügelrahmen-lichtmass (mm)	Lichtfläche (m^2)	Leistung
065/118	650/1180	710/1240	560/1090	590/1120	552/1082	438/968	0,42	121 W
074/118	740/1180	800/1240	650/1090	680/1120	642/1082	528/968	0,51	144 W
074/140	740/1400	800/1460	650/1310	680/1340	642/1302	528/1188	0,63	212 W
094/118	940/1180	1000/1240	850/1090	880/1120	842/1082	728/968	0,70	196 W
094/140	940/1400	1000/1460	850/1310	880/1340	842/1302	728/1188	0,86	287 W
114/118	1140/1180	1200/1240	1050/1090	1080/1120	1042/1082	928/968	0,90	248 W
114/140	1140/1400	1200/1460	1050/1310	1080/1340	1042/1302	928/1188	1,10	363 W

Begriffe





Einbauzeichnungen





Zertifikate und Auszeichnungen für dieses Produkt

Das Roto Designo Heat R8 Klapp-Schwingfenster mit Infrarottechnologie hat die strenge Prüfung des TÜV SÜD Product Service erfolgreich durchlaufen. Mit der Zertifizierung durch die unabhängigen Experten steht fest: Das Dachfenster mit Heizfunktion erfüllt von der Produktion bis zum Einsatz die höchsten Sicherheits- und Qualitätsanforderungen.

Roto Dachfenster-Lösungen sind wohngesund.
Das Qualitätssiegel des Sentinel Haus Instituts (SHI) belegt, dass sowohl unsere Holz- als auch Kunststoff-Fenster frei von gesundheits- und umweltschädlichen Schadstoffen sind und nur niedrige Emissionswerte aufweisen.

Mehr Infos zur Nachhaltigkeit unter:

www.roto-dachfenster.ch/nachhaltigkeit

Roto ist QNG ready! Die Zertifizierung des Sentinel Haus Instituts (SHI) belegt, dass unsere Dach- und Flachdachfenster besonders schadstoffarm sind und den Anforderungen des QNG-Siegels im Steckbrief 313 entsprechen.

Mehr Infos zur Nachhaltigkeit unter:

www.roto-dachfenster.ch/nachhaltigkeit

Roto
Das Dachfenster.

Roto Frank Dachsystem-Technologie (Schweiz) GmbH

Bernstrasse 390
8953 Dietikon
info@roto-dachfenster.ch
www.roto-dachfenster.ch

Folgen Sie uns auf

rotodachfenster.ch
@rotodachfensterschweiz

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 0824/TbKE