

# Bodentreppe MR



## Die Vorteile im Überblick

- + Hochwertiger Fensterbeschlag aus dem Hause Roto mit 6 Verriegelungspunkten.
- + So dicht wie ein Fenster dank Fensterbeschlag und Fensterdichtung.
- + Dämm- und Dichtblock (WDL) bereits vormontiert und ein vorgebohrter Lukenkasten setzten neue Maßstäbe für Energieeffizienz, Montagefreundlichkeit und langlebige Qualität.
- + Die Maßrenovierungstreppe wird einbaufertig ausgeliefert und ist in wenigen Handgriffen und ohne aufwändige Bau-/Abrissarbeiten montiert.
- + Einbaufertig mit serienmäßigem Zubehör: Handlauf rot (Durchmesser 20 mm), Montageschrauben, Schutzkappenfüße, Bedienstab mit 4-Kant, steckbare Abdeckleisten in weiß (Kunststoff), Dämm- und Dichtblock am Lukenkasten, vorgebohrter Lukenkasten (vereinfachte Montage)



Dieses Produkt auf  
masstreppe.de konfigurieren.

## Technik und Produkteigenschaften

Energielabel	+ Bauelement: 0,60 W/m <sup>2</sup> K*
Energieeffizienz	+ Luftdurchlässigkeit Klasse 4 geprüft** + umlaufende Dichtung mit geschlossenen Ecken + Wärmedämmung im Deckel / Sandwichbauweise
Lukenkasten und Deckel	+ Lukenkasten weiß + Lukendeckel weiß, feuchteresistent mit Melaminharzbeschichtung + Deckelkante weiß + Verschluss durch 6-Punkt-Verriegelung + Ansprechendes Design - Verschluss flächenbündig ohne Zughaken + Kastenhöhe: 18,5 - 71 cm + Einbauluft: 2 cm
Treppe	+ Holzleiter 3-tlg. aus Nadelholz + Stufen: 33 cm breit / 8 cm tief + Trittstufen mit Antirutschprofil + Belastbarkeit 180 kg + Neigungseinstellung durch Stellschraube
ift Rosenheim geprüft	+ Luftdurchlässigkeit (a-Wert) + Anschlussystem** (WDL)

\*herstellereberechnet nach DIN EN ISO 6946 \*\*geprüft durch ift Rosenheim nach DIN EN 12207 / 12114