

Designo R1 - Térdfal ablak tetőablakokhoz 2-, vagy 3-rétegű üvegezéssel

További tetőtéri ablakok



Roto előnyök:

- + Több fény, több komfort
- + Biztonságos beépítés: speciális burkolókeret ereszcsonnával az esővíz elvezetésére
- + Bukó vagy kérésre bukó-nyíló vasalattal
- + Biztonság: Kiterjesztett 5 év szavatosság minden Roto termékre online regisztráció esetén.

Beépíthető: homlokzati nyílászáróval azonos módon

Részletek

	Designo R1 K (műanyag)
Beépíthető	homlokzati nyílászáróként
Felhasználási javaslat	lakótérben, magas páratartalmú helységben
Tok és szárny alanyaga	tartós műanyag profilból, hidegen hengerelt acélmerevítéssel, 100%-ban újrahasznosítható anyagokból
Szín	fehér (RAL 9016-hoz hasonló szín)
Zárás	szárny tetejére szerelt kilincssel, bukó nyitásmóddal*
Tisztítóállás	manuális rögzítéssel
Szellőzés	bukó nyitásmódban
Kilincs	tok aljára szerelt kilincssel, rozsdamentes acél színben
Tömítések	dupla gumitömítés
Külső borítás	Nincs (kérésre, felár ellenében alumínium lemez R703 antracit-metál színben)**

* Kérésre bukó-nyíló vasalattal

** Kérésre előpatinázott titáncink, réz vagy tetszőleges RAL színben (selyemfényű).



Méretválaszték, szerkezeti méretek

Ablak-méret	Tok külméret K (műanyag), mm (sz x m)
7/6	720/610
7/9	720/960
7/11	720/1160
7/13	720/1380
9/6	920/610
9/9	920/960
9/11	920/1160
9/13	920/1380
11/6	1120/610
11/9	1120/960
11/11	1120/1160
11/13	1120/1380
13/6	1320/610
13/9	1320/960

Üvegezések

2-rétegű Standard (5F): 2-rétegű, kívül edzett, belül ragasztott biztonsági üveg.

3-rétegű Comfort (9F): 3-rétegű, kívül edzett, belül ragasztott biztonsági üveg.

Ablak megnevezése	Üvegezés fajtája	Ablak hőátbocsátási tényező U_w tényező W/m²K-ben EN 12567-2 szerint	Légzárás osztálya EN 12207 szerint	Üveg hőátbocsátási tényező U_g tényező W/m²K-ben EN 673 szerint	Összenergia átbocsátási tényező g tényező %-ban EN 410 szerint
WFA R15F K	2-rétegű Standard	1,1	4. osztály	1,0	52
WFA R19F K	3-rétegű Comfort	0,81	4. osztály	0,6	54

K = műanyag

Roto Frank DST Hungary Kft.
Tetőtéri ablakok, kiegészítők
 9461 Lövő,
 Kossuth Lajos u. 25.

Kiterjesztett 5 év szavatosság minden
 Roto termékre online regisztráció esetén.

