

Renovatie op maat - snelle montage zonder sloopwerkzaamheden.

Zoldertrap MR



De voordelen in een oogopslag

- + Hoogwaardig vensterbeslag van Roto met 6 opsluitpunten.
- + Zo dicht als een venster dankzij vensterbeslag en afdichting.
- + Dampdicht isolatieblok (WDL) voorge monteerd af fabriek en een voorgeboorde raveelbak zetten de maatstaf voor energie-efficiëntie en langdurige kwaliteit.
- + De op maat gemaakte renovatietrap wordt kant-en-klaar geleverd en kan in een paar eenvoudige stappen worden gemonteerd, zonder dat er ingrijpende bouwwerkzaamheden of sloopwerkzaamheden nodig zijn.
- + Inbouwklaar met standaard toebehoren:
Leuning rood (diameter 20 mm), montageschroeven, beschermvoetjes, bedienstang met 4-kant, insteekbare afdekstrips in wit (kunststof), isolatie- en afdichtblok aan raveelbak, voorgeboorde raveelbak (vereenvoudigde montage)



Technische en producteigenschappen

Energie label	+ Bouwelement: 0,60 W/m²K*
Energie-efficiëntie	+ Luchtdoorlaatbaarheidsklasse 4 getest** + Rondom lopende dichting met gesloten hoeken + Thermische isolatie in het deksel / sandwichconstructie
Raveelbak en deksel	+ Raveelbak wit + Luik wit, vochtwerend met melamineharscoating + Zijkanten luik wit + Vergrendeling door 6-punts vergrendeling + Montage gelijk met het plafond mogelijk + Aantrekkelijk ontwerp – sluiting gelijk met het oppervlak zonder trekhaken + Raveelbakhoogte: 20 cm + Speelruimte: 2 cm
Trap	+ 3-delige houten ladder gemaakt van naaldhout + Treden: 33 cm breed / 8 cm diep + Treden met antislipprofiel + Draagvermogen 180 kg + Hellingshoekinstelling met stelschroef
Getest door IFT Rosenheim	+ Luchtdoorlaatbaarheid (a-waarde) + verbindingssysteem** (WDL)

*Door fabrikant berekend volgens DIN EN ISO 6946 **Getest door ift Rosenheim volgens DIN EN 12207 / 12114